



VIDEO 5 OB-TRUCK

BROADCAST VIDEO RECORDER

Technical Specifications

4K, 3G, HD, SD, SDI & LTC I/O

12 bit 2K/HD/SD SDI I/O

12 bit internal processing

INPUT

4 for RECORDER SD/HD SDI
1 Genlock

OUTPUT

1 SD/HD SDI

Dual Link 4:4:4, 4:4:4:4, 4:2:2:4 I/O

Single Link 4:2:2 I/O

16 Channels of embedded audio

Supported Video Modes

720x486i @ 59.94 Hz NTSC

720x576i @ 50.00 Hz PAL

1280x720p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz,
29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz

1920x1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz,
59.94Hz, 60Hz

1920x1080PsF @ 23.976Hz, 24Hz,
25Hz, 29.97Hz, 30Hz

1920x1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz,
29.97Hz, 30Hz, 47.96Hz, 48Hz, 50Hz,
59.94Hz, 60Hz

2048X1080p @ 23.976Hz, 24Hz, 25Hz,
29.97Hz, 30Hz, 47.96Hz, 48Hz, 50Hz,
59.94Hz, 60Hz

2048X1080i @ 47.96Hz, 48Hz, 50Hz,
59.94Hz, 60Hz

SMPTE specifications

12M, 125M, 259M, 272M, 274M, 291M,
292M, 296M, 299M, 372M, 424M, 425M

VIDEO 5 OB-TRUCK ofrece una poderosa herramienta para la grabación de múltiples videos simultáneos.

Excelente performance para trabajo en vivo.

La flexibilidad de **VIDEO 5 OB-TRUCK** permite realizar múltiples operaciones:

4 canales de grabación más 1 canal de reproducción simultáneos.

Grabación en Background por TIME CODE.

Compresión en tiempo real.

Grabación con Marca de Agua, Fecha y Hora.

SUPPORTS MPEG 2 I-FRAME y DVCPROHD.

Control de VTR via RS-422 y IEEE 1394.

Trim de Videos.

Thumbnail, asignación de cualquier cuadro del video para su mejor visualización

Variable SLOW MOTION REPLAY.

Búsqueda cuadro a cuadro.

Posibilidad de definir múltiples clip sobre el mismo video.

Definición de secuencia de disparo.

Ajuste de Nivel de Audio.

Previo en pantalla.

etc.



www.video5.tv

For more information, please
visit our website

MEDIA 5 S.R.L.

Paraná 425 - Piso 9 - Of B
(C1017AAI) Capital Federal
República Argentina

Phone: (+54 11) 4374 8386 / 8395

e-mail: info@video5.tv / web: www.video5.tv

USA: +1 305 735 3398